

Nombre: BOTA DIELECTRIC	Código: MB2026B0	MB20 CALZADO SERIE ULTRA LIGHT
--------------------------------	-------------------------	---------------------------------------

Descripción

Bota dieléctrica con corte en tejido de Nylon, sin costuras. METAL FREE. Con puntera en fibra de vidrio y lámina de composite de tipo PS. SIPS. La suela en EVA/GOMA tiene la entresuela de EVA altamente expandido, poder antichoque, que hace que el zapato sea más flexible y ligero. La suela externa de caucho nitrílico garantiza un agarre perfecto tanto en superficies secas como mojadas. La plantilla está formada de material bicomponente con casco de espuma de poliuretano y memory PU de grosor variable: 4 mm en la parte delantera y 9 mm en la zona del talón. Notables propiedades antichoque. El forro DRY PLUS en poliéster tiene un alto poder drenante debido a la gran capacidad de absorción de su tejido y estructura.

Características principales:

- Extremadamente ligero, transpirable y cómodo
- Corte sin costuras para un ajuste ceñido al pie, resistente al desgarro y a la abrasión
- Sistema High Durability Cap System: sistema de puntera TPU de gran durabilidad.
- Lámina en composite "T-FLEX" de 4 mm de espesor constante.
- Soporte trasero de TPU para optimizar la estabilidad en la zona del talón.
- Suela de goma ergonómica y ultraflexible para un gran confort.
- Adecuado para entornos caracterizados por suelos con un bajo grado de rugosidad.

Corriente de cruce: 0,6 ma (con tensión fija de 18.000 V)

El zapato se somete a una tensión de 18.000 V a 60 Hz durante un minuto, tal y como prescribe la norma estadounidense ASTM F2413. El flujo de corriente medido (0,6 ma) ha sido inferior del límite máximo prescrito por la norma mencionada de 1,0 mA.

El producto ha sido diseñado y realizado para respetar el Reglamento (UE) 2016/425 y modificaciones posteriores.

Actualización 20/01/2025 - Rendimiento HRO disponible a partir de los lotes cronológicamente posteriores al lote n.º 829272411.



Categoría II	Color GRIS	Tallas En stock: 38 - 47
Cantidad Caja 10	Certificaciones EN ISO 20345  Clase de protección: SBPS WPA E HRO FO SR ASTM F2413	Precauciones Conservar los zapatos limpios en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la exposición directa a la luz. Antes de cada uso es necesario comprobar que los zapatos están en perfectas condiciones, y si no están íntegros, se deben sustituir. Los zapatos se deben limpiar con cepillos de cerdas suaves y agua. No utilizar sustancias químicas que puedan dañar los materiales.




Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

FICHA TECNICA

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Destreza

Instrucciones de lavado y cuidado